

Gigaset E495

Robust – für drinnen und draußen – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- › Einfache Bedienung des Anrufbeantworters über Mobilteil
- › Stoßfest, spritzwasser- und staubgeschützt nach IP54 Standard
- › Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- › Separater Lautsprecher
- › Vibrationsalarm
- › Telefonbuch für bis zu 150 Einträge



reddot design award
winner 2009



Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität durch hochwertigen separaten Lautsprecher aktivierbar durch beleuchtete Freisprech-Taste
- o Einstellbare Hörerlautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/Aus-Funktion über *-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Telefonbuch mit bis zu 150 Namen und Nummern
- o VIP-Einträge (jedem Eintrag kann eine spezielle Melodie zugeordnet werden)
- o Größere Ziffernanzeige im Wählmodus (22 pt)
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern, auslösbar mit Abheben-Taste
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer / Anbieterauswahl

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Klingeltöne in Mobilteil einstellbar
 - 10 polyphone Melodien
 - 5 Standardmelodien
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für interne Anrufe im Mobilteil

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Liste der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

Weitere Funktionen

- o Plug & Play (einfachste Installation und Inbetriebnahme)
- o Vibrationsalarm
- o Modernes Design und Einzel-Basisstation für flexible Installation
- o Separate Ladeschale
- o Wecker mit
 - einstellbarer Melodie
 - Schlummer-Funktion
 - Uhrzeitsynchronisation durch Nutzung der CLIP-Funktion
- o Babyalarm / Raumüberwachung
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert

- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen
- o Stoßfest, staub- und spritzwassergeschützt (gemäß IP54 Standard)

Farb-Display

- o Beleuchtetes grafisches Farb-Display: 32 x 32 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 128 Pixel

- o Displaybeleuchtung: amber

Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung für Bedienung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Icons sowie Menütexe und Displaytasten

Tastatur

- o Neue ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 12 numerische Tasten + 9 Funktionstasten
- o 4-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o INT-Taste für weitere Mobilteile

SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personalisierte SMS-Eingänge
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/Wiederanruf-Funktion
- o 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o 1 Anrufbeantwortersansage und 1 Hinweistext (170 Sekunden) individuell aufnehmbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Anrufbeantwortersansage und Hinweistext (einstellbar)
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil
- o Benachrichtigung bei neue Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum/Uhrzeit)*
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

a/b (analog)

Einsatz

Haupt-Anschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 250 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Stromversorgung: 2 x NiMH-Akku (AAA)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 151 x 53 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 112 g

Basisstation

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessungen: 157 x 107 x 46 mm (B x H x T)
- o Gewicht: 119 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage
- o Paging-Taste auf der Frontseite

Ladeschale

- o Abmessungen: 39 x 79 x 94 mm (B x H x T)
- o Gewicht: 45 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Mobilteil
- o 1 Basisstation
- o 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akkus
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Schwarz/Graphit

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen