

COMfortel® DECT IP1040 Base

Multizellen-IP-DECT-System zur lückenlosen Versorgung mit Schnurlostelefonie

- Seamless Handover – unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe zwischen den Basen innerhalb des DECT-Systems
- Bedarfsgerechte DECT-Funkabdeckung mit max. 10 COMfortel DECT IP1040 Basen
- Anmeldung von max. 40 Handsets möglich
- 10 gleichzeitige Gesprächsverbindungen (10 parallele VoIP-Kanäle) zwischen IP-DECT-System und Telefonanlage
- Systemfunktionen mit Auerswald-Telefonanlagen
- Zentrale Einrichtung des gesamten DECT-Systems über die Weboberfläche der Master-Base
- Stromversorgung über Ethernet (PoE – Power over Ethernet)
- PoE-Injector im Lieferumfang
- 2 LEDs zur Betriebs- und Statusanzeige
- Einfache Wand- und Deckenmontage



Das mehrzellige DECT-System sichert die permanente Erreichbarkeit von Mitarbeitern im kompletten Unternehmen. Gespräche können geführt werden, auch während man sich auf dem Firmengelände bewegt. Die Verbindung wird automatisch – und natürlich unterbrechungsfrei – an die nächste Basis übergeben.

Das COMfortel DECT 900C Handset zeichnet sich durch das TFT-Farbdisplay und sehr gute Sprachqualität aus. Zudem haben Sie nach einem Abgleich auch mobil Zugriff auf Einträge des zentralen Telefonbuchs der Telefonanlage. Das COMfortel DECT 660C Handset bietet als kostengünstige Alternative alle wichtigen Merkmale der schnurlosen Telefonie.

Die hohe Flexibilität bei der Anzahl der Teilnehmer, bei der Flächenabdeckung und der Erweiterbarkeit zeichnen die professionelle DECT-Lösung aus COMfortel DECT IP1040 Basen aus.

Features

COMfortel DECT IP1040

- Anmeldung von max. 40 Handsets möglich
- Flächendeckende Erreichbarkeit
- Flexible Anpassung des DECT-Bereiches mit bis zu 10 Basen
- Hohe Sprachqualität durch Echo Cancellation und Comfort Noise Generation (CNG)
- Komfortable Konfiguration des kompletten DECT-Systems über die Master Base
- Priorisierung der Sprachpakete (Diff Serv)
- Seamless Handover, unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe zwischen den Basen
- Synchronisation der DECT-Basen über die Luft oder über Ethernet
- Tonwahl während des Gespräches nach RFC 2833
- Verbindung zur Telefonanlage über 10 parallele VoIP-Kanäle
- VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q
- VoIP-Codecs G.711 µ-Law/a-Law

COMfortel DECT IP1040 Base

- Anschluss und Stromversorgung über Ethernet (PoE), kein separates Netzteil erforderlich
- LEDs zur Signalisierung von Betriebs- und Funktionszuständen

Unterstützte Anlagen

- COMpact 5010 VoIP / 5020 VoIP,
- COMmander® Basic.2 / Basic.2 19",
- COMmander® Business / Business 19"
- COMmander® 6000 / 6000R / 6000RX

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** Power over Ethernet (PoE gemäß IEEE 802.3af)
- **Leistungsaufnahme:** min. 2,8 W, max. 6,5 W
- **Systemanschluss:** Ethernet 10/100 Base-T (10/100MBit/s, RJ-45 Twisted-Pair)
- **Übertragungsprotokoll:** DECT/GAP
- **Übertragungskanäle:** bis zu 10 Sprachkanäle gleichzeitig zwischen dem DECT-System und der TK-Anlage
- **Reichweite:** bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden, abhängig von den funkübertragungstechnischen Eigenschaften der Umgebung/Gebäude
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farbe:** weiß
- **Abmessungen (B x H x T):** 202 mm x 215 mm x 42 mm
- **Gewicht:** ca. 405 g
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- Basisstation COMfortel DECT IP1040 Base
- 2 Antennen
- PoE Injector mit Eurostecker
- 2 LAN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 1 m und 3 m lang)
- Inbetriebnahmeanleitung
- Bedienhandbuch auf CD (PDF-Dokument)
- Montagematerial (Schrauben, Dübel, Bohrschablone)

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel® DECT IP1040 Base
- **Artikelnummer:** 90127
- **EAN-Code:** 4019377901274