

COMfortel® 1500

Einsteiger-Systemtelefon mit mehrzeiligem Grafikdisplay und 15 programmierbaren Funktionstasten.



- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- Stromversorgung über den Systemanschluss; kein separates Netzteil erforderlich
- Grafikdisplay mit variabler Zeichenhöhe
- Programmierbare Tasten für Belegt-, Zielwahl-, Wartefeld- und Anlagenfunktionen
- Tastatur mit kontrastreicher Beschriftung und deutlich spürbarem Druckpunkt
- Ergonomisch formoptimierter Telefonhörer
- Beste akustische Eigenschaften in allen Betriebsarten
- Menüsprache einstellbar

Intuitive Benutzerführung, hohe Investitionssicherheit und modernes Design zeichnen die Systemtelefone der COMfortel-Serie aus. Höchsten Bedienkomfort für mehr Effizienz war das Ziel unserer Entwickler.

Sie suchen ein Systemtelefon, das komfortabel und günstig ist? Dann ist das digitale Systemtelefon COMfortel 1500 genau richtig. Es präsentiert sich in einem hochwertigen, ergonomischen Design und bietet eine Fülle praktischer Funktionen. Sie können nahezu jede Funktion mit einem Tastendruck ausführen und den Status über eine LED neben der Taste sehen. Die Menüführung und Bedienung des Telefons erfolgt einfach und bequem über das Grafikdisplay mit 6 situationsabhängigen Softkeys.

Eine Erfindung von Auerswald: Das COMfortel 1500 kann ohne Umbau wahlweise an einem S₀- oder U_{P0}-Port der Telefonanlage betrieben werden und stellt sich automatisch auf die Anschlussart ein. Es steht in den Farben schwarz, dunkelblau und weiß zur Verfügung

Features

Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- ISDN-Leistungsmerkmale der Auerswald Telefonanlage werden unterstützt
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), mit IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (15), 2 Ebenen
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage
- Jeweils 30 Einträge in Anrufer-, Gesprächs- und Wahlwiederholungsliste
- Telefonbuch, 400 Einträge lokal im Telefon

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 3000-Serie¹
- COMpact 2204 USB, 2206 USB, 4410 USB
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmander Business, Business 19"

¹ Erweiterungsmodul mit einem internen S₀-Port in der Anlage erforderlich

- **Bezeichnung:** COMfortel 1500, dunkelblau
- **Artikelnummer:** 90566
- **EAN-Code:** 4019377905661

Copyright © 2013 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 1.0 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** über den internen S₀- oder U_{P0}-Port der Telefonanlage
- **Leistungsaufnahme:** min. 0,5 W, max. 2 W
- **Systemanschluss:** interner S₀- oder U_{P0}-Port der Telefonanlage
- **Anzeigen:** LCD mit 128 x 32 Pixeln, 18 LEDs (teilweise mehrfarbig)
- **Bedienelemente:** Wähltastatur mit Vanity-Code, 11 Funktionstasten, 6 Softkeys, 15 programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen)
- **Telefonhörer:** Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompabil
- **Lautsprecher:** 8 Ohm, Ø 66 mm
- **Gabelumschalter:** magnetischer Schaltkontakt
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farben:** schwarz, dunkelblau, weiß
- **Abmessungen (B x H x T):** 261 mm x 89 mm x 216 mm
- **Gewicht:** 920 g
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 1500
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahme- und Kurzbedienanleitung
- CD mit Einrichtungsprogramm, Tools und Treiber für Microsoft Windows (ab XP), Apple Mac OS X und Linux sowie Bedienhandbuch (PDF-Dokument)

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel 1500, weiß
- **Artikelnummer:** 90564
- **EAN-Code:** 4019377905647

- **Bezeichnung:** COMfortel 1500, schwarz
- **Artikelnummer:** 90565
- **EAN-Code:** 4019377905654