

COMfortel® 2600

Professionelles ISDN-Systemtelefon mit großem TFT-Touch-Display und max. 105 Funktionstasten

- Großes TFT-Farbdisplay mit Touch-Funktion und automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- Beste akustische Eigenschaften
- Telefonbuch für 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Anschluss für schnurlose Headsets (DHSG)
- Komfortabler Anrufbeantworter mit ruftypabhängigen Ansagen (zusätzliche SD-/SDHC-Karte erforderlich)
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- USB-Port für CTI (TAPI) und zur Gerätekonfiguration
- Menüsprache einstellbar
- Erweiterbar mit drei Tastenmodulen COMfortel Xtension300



Warum sollte ein modernes ISDN-Systemtelefon zwangsläufig auf Softkeys angewiesen sein, um das Display zu nutzen? Das COMfortel 2600 beweist, dass der Fortschritt unaufhaltbar ist: Sein Touch-Display ergänzt die souveräne Steuerung per Tastatur und Steuerkreuz um das direkte Anwählen von Funktionen. Doch nicht nur bei der Bedienung glänzt das attraktive, zweifarbige Gehäuse mit hervorragenden ergonomischen Eigenschaften: Die in mehreren Stufen neigungsverstellbaren Füße ermöglichen eine unter allen Umständen optimale Ablese- und Bedienposition. Sein großes, beleuchtetes TFT-Farbdisplay mit Touch-Funktion lässt das COMfortel 2600 in Sachen Komfort herausragen: Bei 4,3" (10,9 cm) bietet es eine sehr gute Auflösung.

Welche zusätzlichen Fähigkeiten im COMfortel 2600 schlummern, zeigt sich, sobald Sie eine handelsübliche SD-Karte (bis 16 GB empfohlen) in den dafür vorgesehenen Slot gesteckt haben: Damit können Sie nämlich nicht nur Ihren Telefonbucheinträge Bilder zuweisen, individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne aufspielen.

Durch Einstecken der Karte aktivieren Sie auch den Anrufbeantworter, der sich über das Touch-Display und die Funktionstasten bequem steuern lässt. Da sich Rufannahme und Ansage abhängig von Anrufer und Ruftyp einstellen lassen, können Sie Einträgen im eigenen Telefonbuch eine spezielle Ansage zuordnen, die zwischen privaten und geschäftlichen Anrufen unterscheidet. Zudem verfügen Sie damit über eine praktische Mitschneide- und Notizfunktion. Und da Sie zur Abfrage von außerhalb keine PIN-Nummer eingeben müssen (Ihre eigene Handynummer wird automatisch erkannt), bleiben Sie auch unterwegs auf dem Laufenden.

Eine separate Buchse ermöglicht den Anschluss eines Headsets. Mit einem schnurlosen DECT Headset erweitern Sie Ihren Radius bequem auf bis zu 50 Meter. Mittels USB-Port ist Ihr PC blitzschnell angedockt: Mit einem Klick stellt das COMfortel 2600 dann direkt aus Ihren im PC gespeicherten Outlook-Kontakten heraus die Verbindung her, und wenn Sie jemand anruft, sehen Sie auf dem Monitor sofort, wer Sie sprechen möchte. Auch die Konfiguration Ihres Telefons und die Bearbeitung Ihrer internen Telefonbucheinträge lassen sich bequem über den PC vornehmen.

Features

Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit
- Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), mit Auerswald IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (15), 2 Ebenen
- Programmierbare Funktionstasten (8) als Touch-Funktion
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich³
- Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage

Anrufbeantworterfunktion

- Inbetriebnahme durch Stecken einer SD-/SDHC-Karte
- Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
- Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung
- Einfache Aktivierung über die Funktionstasten
- Gesamtkapazität abhängig vom Speicher (1 GB entsprechen etwa 30 Std. Aufzeichnungszeit)
- Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz)
- Max. 25 Ansagen und 250 Nachrichten
- Rufannahme und Ansage abhängig von Rufotyp und -nummer (int./ext./Tür/Gruppe)

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMcompact 3000-Serie¹
- COMcompact 4000
- COMcompact 2206 USB², 4410 USB²
- COMcompact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMcompact 5000, 5000R
- COMcompact 5200, 5200R
- COMcompact 5500R
- COMcommander 6000, 6000R, 6000RX
- COMcommander Basic.2, Basic.2 19"
- COMcommander Business, Business 19"

¹ Erweiterungsmodul mit einem internen S₀- oder U_{P0}-Port in der Anlage erforderlich.
² Die Steuerung eines am System angeschlossenen VMC 461.2 sowie Firmware-Updates über ISDN werden nicht unterstützt.

Technische Daten

- **Systemanschluss:** S₀/U_{P0}-Port
- **Betriebsspannung:** über den internen S₀- oder U_{P0}-Port der Telefonanlage
- **Leistungsaufnahme:** min. 1,1 W, max. 1,9 W
- **Modulanschluss:** proprietärer Systembus für max. 3 COMfortel Xtension300, je 30 Funktionstasten (2 Ebenen)
- **USB-Schnittstelle:** USB-Client (Programmierung / TAPI)
- **Headset:** separate Schnittstelle für dynamische Headsets, auch mit DHSG-Unterstützung
- **Display:** TFT-Farbdisplay (4,3"/10,9 cm, 480 x 272 Pixel) mit resistivem Touch
- **LEDs:** 18 (teilweise mehrfarbig)
- **Bedienelemente:** Wähltastatur mit Vanity-Code, 12 Funktionstasten, 15 programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen)
- **Speicher:** SD-/SDHC-Karte, bis 16 Gigabyte empfohlen, nicht im Lieferumfang enthalten
- **Telefonhörer:** Wideband-Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompaktibel
- **Lautsprecher:** 8 Ohm, Ø 52 mm
- **Gabelumschalter:** magnetischer Schaltkontakt
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farben:** schwarz, weiß
- **Abmessungen (B x H x T):** 275 mm x 128/150/170 mm x 210 mm
- **Gewicht (ohne Erweiterungsmodule):** ca. 1.050 g
- **Sicherheit:** CE

³ Bei Verwendung eines oder mehrerer COMfortel Xtension300 ist ein Netzteil COMfortel XT-PS erforderlich.

Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 2600
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel 2600, schwarz
- **Artikelnummer:** 90116
- **EAN-Code:** 4019377901168

Copyright © 2019 Auerswald GmbH & Co. KG
 Version 16.0 - Technische Änderungen vorbehalten