

# Gigaset Repeater

## *Funkrelais zur Reichweitenerhöhung von Gigaset Basisstationen*

- › Vereinfachte Anmeldeprozedur per „Anmeldetaste“
- › Zusätzliche Reichweite im Gebäude bis zu 50 m, im Freien bis zu 300 m
- › Max. 2 Gespräche gleichzeitig möglich mit ISDN-Basisstationen
- › Bis zu 6 Repeater pro Basisstation anmeldbar
- › Automatische Gesprächsfortsetzung (Hand over) bei Wechsel vom Sendebereich der Basisstation in den Repeaterbereich und umgekehrt



### Leistungsmerkmale

- o Vereinfachte Anmeldeprozedur per „Anmeldetaste“
- o Zusätzliche Reichweite im Gebäude bis zu 50 m, im Freien bis zu 300 m
- o 2 Mobilteile werden zwischen der Basisstation und dem Gigaset Repeater gleichzeitig unterstützt
- o Weiterleitung aller gesendeten Anzeigeninformationen / Einstellungen von der Basisstation zu den Mobilteilen im erweiterten Funkbereich
- o Hand over – innerhalb des erweiterten Funkbereichs können Anrufe entgegengenommen und Intern- und Extern-Gespräche geführt werden
- o Automatische Synchronisation des eingeschalteten Mobilteils bei Aufenthalt in einem Repeater-Funkbereich
- o Montage des Repeaters nur in Innenräumen
- o Temperaturbereich des Repeaters im Betrieb: -10 °C bis +50 °C

### Kompatible Gigaset Telefonsysteme

- o Aktuelle Systeme:
  - Gigaset SL910 / SL910A
  - Gigaset SL400 / SL400A
  - Gigaset S810 / S810A
  - Gigaset E500 / E500A
  - Gigaset E310 / E310A
  - Gigaset E490 / E495
  - Gigaset DL500A
  - Gigaset C610 / C610A
  - Gigaset C300 / C300A
  - Gigaset A420 / A420A
  - Gigaset A400 / A400A
  - Gigaset DX600A ISDN
  - Gigaset SX810 ISDN / SX810A ISDN
  - Gigaset CX610 ISDN / CX610A ISDN
  - Gigaset DX800A all in one
  - Gigaset C610 IP / C610A IP
- o Ältere Systeme:
  - Informationen hierzu finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

### Einsatzmöglichkeiten

- o Im Empfangsbereich eines Repeaters können mehrere Mobilteile betrieben werden
- o Max. 2 Gespräche gleichzeitig möglich mit ISDN-Basisstationen
- o Bis zu 6 Repeater pro Basisstation anmeldbar

**Technische Daten**

Standards DECT, GAP

Repeater

- o Spannungsversorgung mit Steckernetzgerät: 230 V 50 Hz
- o Stromverbrauch: ca. 6 VA
- o Abmessungen: 127 x 119 x 31 mm (B x H x T)
- o Gewicht: ca. 160 g
- o Bei Betrieb mehrerer Repeater ist ein Abstand von mind. 10 m voneinander einzuhalten.

**Lieferumfang**

- o 1 Gigaset Repeater mit Steckernetzgerät
- o 1 Bedienungsanleitung

**Gerätefarbe**

- o Schwarz

